B-SMART

ups inteligente con regulador de voltaje, ideal para el hogar y la mediana empresa.

La línea B-SMART ha sido diseñada para proteger computadoras del hogar o estaciones de trabajo de cualquier tamaño. Su atractivo diseño incluye supresor de picos, ruidos y regulador de voltaje de amplio rango, que le permite instalarlo aún en condiciones severas de fluctuaciones de voltaje. El B-SMART 1108, brinda un tiempo limitado de respaldo en caso de apagones o fallas eléctricas, para prevenir la pérdida de datos y daño del hardware. Adicionalmente, le brinda capacidad de administración vía software y protección de datos de línea RJ 11 / RJ 45. Dirigida a la protección de centros de cómputo, grupos de trabajo, cafés Internet o servidores medianos y de mayor escala.

B-SMART 1108

Propiedades

1 Arranque en frío
Indicador de operacion normal
2 Indicador modo batería / batería baja
3 Indicador de carga
4 Protección de línea de datos RJ 11 / RJ 45
5 Terminales de salida con respaldo de batería (4) NEMA 5-15R
6 Terminales de salida con supresión de picos (4) NEMA 5-15R
7 Protección de sobrecarga
8 Cable de alimentación CA
9 Interfase USB

Características

- Potente control basado en microprocesador para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión.

- Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.

- Diseñado para proveer años de protección a los equipos de computación y su periféricos.

- Tiempo de transferencia de 2 a 4 ms.

- Elimina el 85% de los problemas eléctricos.

- Detección de carga; entra en "Sleep Mode" cuando la carga es baja (cuando el consumo de los equipos conectados al No Break es <=30W).

Características

- Cargador de batería de alto nivel para prolongar su longevidad y cargarla completamente.

- Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.

- Se puede encender sin conectarlo a la corriente.

- Protección de sobrecarga durante el modo de funcionamiento y de batería.

- Administración de software por puerto USB.

CDP CHICAGO DIGITAL POWER

B-SMART

ups inteligente con regulador de voltaje, ideal para el hogar y la mediana empresa.

tabla de especificaciones*

modelo		B-SMART 1108		
Capacidad	VA / W	1000 VA / 600 W		
Entrada	Voltaje	120 VCA / 85 - 145 VCA		
Rango de Voltaje*	*Basado en el porcentaje de carga	NA	NA	NA
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	NA	NA	NA
	Regreso a línea por bajo voltaje	NA	NA	NA
	Transferencia a baterías por alto voltaje	NA		
	Regreso a línea por alto voltaje	NA		
	Rango de frecuencia	46 Hz ~ 54 Hz / 56 Hz ~ 64 Hz		
	Tipo de alimentación	Monofásica 120 V con tierra física		
Salida	Factor de potencia	0.60		
	Voltaje	120 VCA		
	Regulación de voltaje	± 10%		
	Rango de Frecuencia	(Autosensing) 50 / 60 Hz ± 0.2 Hz		
	Factor de cresta	NA		
	Distorsión armónica	≤≥ 5% THD (con carga lineal)		
	Forma de onda	Senoidal modificada		
Eficiencia	En operación normal	85%		
	En modo inversor	83%		
Batería	Tipo de batería	Sellada y libre de mantenimiento		
	Capacidad de batería	12V / 7.5 Ah		
	Número de baterías	2		
	Tiempo de respaldo nominal	De 5 a 30 minutos		
	Tiempo de recarga	4 horas al 90%		
	Corriente de recarga (max)	800 mA		
	Voltaje de recarga	27.2 Vdc. ± 0.6 V		
Tiempo de transferencia	CA a CD	2 a 4 ms		
	Inversor a Bypass	NA		
Dimensiones	(L x A x H) mm	343 x 138 x 162		
Peso		12 kgs		
Ambiente de operación	Temperatura	0° a 40° C		
	Humedad relativa	0% a 90% (no condensada)		
	Nivel de ruido	< 45 db @ 1 metro		
Interfaz	USB	Software soportado por Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP, Vista, Novel y Lynux		
Accesorios	Compatibilidad PDU (power distribution unit)	Si		

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

CDP INCORPORATED
1193 W. HIGGINS
Elle Groove Village IL 60007
Tel: (847)-718-9546
Fax: (847)-718-9546

CDP LA. 1801 NW 82ND
Ave. Miami, FL 33122
Tel: (305)-629-8085
Fax: (305)-629-8006
estuardo@cdpups.com

CDP CHINA
Tel: (86)-0757-8278-2289
gustavo@cdpups.com

CDP HONG KONG
Tel: (86)-159-7663-658
asia@cdpups.com

CDP MÉXICO
Tel: (55)-5359-5057
Fax: (55)-5359-5008
ingrid.b@cdpups.com

CDP COLOMBIA
Telefax: (57)-1877-6284
colombia@cdpups.com

CDP CENTROAMERICA GUATEMALA
Tel: (502)-6685-2530
Fax: (502)-6685-2333
sergio@cdpups.com

CDP COSTA RICA
Tel: (506)-8331-0179
vpicado@cdpups.com

CDP VENEZUELA
Tel: (58)-414-243-4546
josiet@cdpups.com

CDP PERÚ
Telefax: (511)-271-8322
mpaz@cdpups.com

Compatible con:

PDU
(power distribution unit)

www.cdpups.com

CHICAGO DIGITAL POWER